



## APLICACIONES

- Aspiración y conducción de aire, humo, polvos, fibras textiles, etc...
- Ventilación industrial.

## VENTAJAS

- Flexibilidad según norma VL 94 clasificado Vo.
- Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.
- Superficie interna lisa.
- Particularmente indicado para sistemas móviles.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo ligero y muy flexible de PVC con una espiral de refuerzo en PVC rígido, indeformable y antichoque que le proporcionan gran consistencia.

Temperatura de servicio -15°C +60°C.

Color: Gris.

Ø interno		peso	radio de curvatura	presión de trabajo	longitud de rollo
mm	inch.	gr./mtr. Air L	mm.	bar Air L	mtr.
20	25/32	100	20	5	30/50
22	7/8	120	22	5	30/50
25	1	140	25	4,5	50
28	3/4	170	28	4,5	50
30	1 3/16	200	30	4,5	50
32	1 1/4	215	32	4,5	50
35	1 3/8	240	35	4,5	50
38	1 1/2	265	38	4,5	50
40	1 9/16	280	40	4,5	50
45	1 3/4	360	45	4	50
50/51	2	450	50	4	50
55	2 5/32	490	55	4	50
60	2 3/8	540	60	4	50
63	2 1/2	565	65	3,5	50
65	2 9/16	590	65	3,5	50
70	2 3/4	640	70	3,5	50
75/76	3	690	75	3,5	50
80	3 1/8	780	80	3,5	30
90	3 1/2	830	90	3,5	30
100/102	4	980	100	3,5	30
110	4 3/8	1100	110	3	30
120	4 3/4	1200	120	3	30
125/127	5	1250	125	3	30
130	5 1/8	1300	130	3	30
140	5 1/2	1500	140	3	30
150/152	6 5/16	1700	150	3	20
160	6 11/16	1900	160	2,5	20
170	6 11/16	2050	170	2,5	20
180	7 1/8	2200	180	2,5	20
200	8	2400	200	2,5	20
250	10	3350	250	2,5	10
300	12	4100	300	2,5	10