

# MAGNUM LEGGERO



## APLICACIONES

- Aspiración e impulsión de agua, fertilizantes e insecticidas.
- Otros...

## VENTAJAS

- Atoxica según DM 21/3/73 y DEE 90/128.
- Superficie interior lisa.
- Resistente a los agentes atmosféricos y a la mayoría de productos químicos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo ligero y flexible de PVC con una espiral de refuerzo en PVC rígido, indeformable y antichoque que le dan gran consistencia.

Temperatura de servicio -15°C +16°C

Color amarillo.

Ø interno		peso	radio de curvatura	presión de trabajo	longitud de rollo
mm	inch.	gr./mtr.	mm.	bar	mtr.
20	25/32	210	100	7	50
25	1	250	120	7	50
30	1 3/16	330	160	7	50
32	1 1/4	350	160	7	50
35	1 3/8	400	180	7	50
38	1 1/2	430	200	6	50
40	1 9/16	480	200	6	50
45	1 3/4	640	230	6	50
50	2	760	250	6	50
55	2 5/32	860	280	5	50
60	2 3/8	900	320	5	50
63	2 1/2	970	320	5	50
65	2 9/16	1000	350	4	50
70	2 3/4	1120	400	4	50
75	3	1200	440	4	50
80	3 1/8	1450	480	3	30
90	3 1/2	1800	550	-	30
100	4	2160	620	-	30