



## APLICACIONES

Descarga de agua caliente en todo tipo de aplicaciones industriales y en la agricultura en condiciones exigentes.

## VENTAJAS

- Extremadamente resistente al envejecimiento y condiciones atmosféricas.
- Amplia gama de temperaturas de trabajo: -30°C hasta +100°C.
- Amplia gama de diámetros.
- Resistente a muchos productos.
- Cuidada, terminación de alta calidad.
- Larga vida útil.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Tubo interior:* EPDM, negro, liso.

*Armadura:* 2 capas espirales de hilos textiles.

*Revestimiento:* EPDM, negro, con 4 rayas longitudinales de color naranja, bandelado.

*Temperatura:* -30°C a +100°C.

*Marcado:* Sin marca.

*Estándar / Certificaciones:*

normas francesas 47-253

Tipo 2, excepto el marcado..

Ø interno	espesor de la pared		Ø exterior	presión de servicio	presión de rotura	radio de curvatura	peso	longitud
mm.	mm.	mm.	mm.	bar	bar	mm.	kg./m.	m.
30,0	4,25	+0,75	39,0 +-1,00	10	31,5	240	0,72	20 40
35,0	4,25	+0,75	44,0 +-1,00	10	31,5	280	0,83	20 40
40,0	4,25	+0,75	49,0 +-1,00	10	31,5	320	0,94	20 40
50,0	4,25	+0,75	60,0 +-1,00	10	31,5	500	1,26	20 40